



EasyGO

L'EVOLUZIONE DELL'MRL

*Design e tecnologia in
un ascensore ideale per
installazioni in ambito
residenziale e commerciale.*



DALDOSS
ASCENSORI E MONTAGARE

Applicazioni

EasyGo è l'ascensore senza locale macchina adatto ad ogni installazione residenziale e commerciale.

EasyGO

L'EVOLUZIONE DELL'MRL

EasyGo è fornito per installazioni con vano in muratura portante (o con struttura portante opzionale, previa verifica tecnica) garantendo la massima adattabilità in qualsiasi ambiente.

È un prodotto innovativo che non necessita di un locale macchina dedicato, disponibile con 1 o 2 ingressi per piano in linea o opposti, permettendo così la massima flessibilità nella gestione degli spazi.

Ascensore elettrico con controller a comando digitale per garantire la massima sicurezza, consumi energetici e manutenzioni ridotti al minimo: l'utilizzatore sarà entusiasta delle sue prestazioni.




EasyGO è una linea completa di ascensori a trazione elettrica per il trasporto di persone in edifici residenziali ed attività commerciali. Adatti anche nelle ristrutturazioni sono installati con vano in muratura portante (o con struttura portante opzionale, previa verifica tecnica). Richiedono bassi consumi energetici e limitati costi di esercizio. EasyGo è conforme alla Direttiva Ascensori 2011/32/CE e alla direttiva EN 81-1, emendamento A3.



Dimensioni e ingombri

Tabella delle dimensioni					
Modello	Ingressi	Portate (Kg./persone)	Cabina altezza = 2100/2200 [mm]	Porte altezza = 2000/2100 [mm]	Vano [mm]
			CWxGD	DW	SWxSD
P4 Flex	A o C	320/4	900x1000	700	1450x1350
P4 Flex	AC	330/4	900x1000	700	1450x1500
P5 Flex	A o C	375/5	800x1200	750	1400x1550
P5 Flex	AC	375/5	800x1200	750	1400x1710
P6 Go	A o C	450/6	1000x1300	800	1600x1650
P6 Go	AC	500/6	1000x1300	800	1600x1800
P8 Go	A o C	630/8	1100x1400	800	1700x1750
P8 Go	AC	670/8	1100x1400	800	1700x1900
P10 Go	A o C	800/10	1400x1350	900	1800x1700
P10 Go	AC	800/10	1400x1350	900	1800x1850
P13 Go	A o C	1000/13	1100x2100	900	1700x2450
P13 Go	AC	1000/13	1100x2100	900	1700x2600





Caratteristiche tecniche

EasyGo ha il quadro manovra in apposito armadio posizionato a lato della porta all'ultimo piano. È prevista la regolazione della velocità ed i rallentamenti in frequenza VVVF per garantire il massimo comfort di viaggio.

Dati tecnici	
Trazione	Elettrica con motore sincrono gearless a magneti permanenti.
Portata	320-450-630-800-1000 kg.
Passeggeri	4-8-8-10-13.
Installazione	Vano in muratura (struttura portante opzionale, previa verifica tecnica).
Manovra	Manovra a prenotazione salita/discesa.
Max. n° fermate	Fino a 16.
Corse	Fino a 45 metri.
Fossa minima	1200 mm.
Testata minima	3600 mm.
Velocità	1 - 1,6 m/s.
Alimentazione	400 V 3 fasi 50/60 Hz.
Potenza motore	Da 1,9 a 4,5 kW.



Esempio di cabina con finiture in acciaio inox e cinesio a faretti

Finiture in dettaglio

Massima personalizzazione dell'impianto



Varianti di gamma e personalizzazione

EasyGo è disponibile in una vasta gamma di modelli e con un'ampia gamma di finiture estetiche; l'elegante cabina e l'illuminazione diffusa, mettono a proprio agio l'utilizzatore di **EasyGo**.

Servizi e garanzie

Tutti i modelli **EasyGo** sono garantiti per un periodo di 24 mesi dal completamento dell'installazione. Daldoss e i suoi partner sono in grado di offrire un contratto di assistenza e manutenzione che copre l'impianto durante tutto il suo ciclo di vita.

Finiture

Esempio di pulsantiera di cabina in acciaio inox	Esempio di pulsantiera di cabina in lamiera plastificata nera	Pulsante di fermata standard	Corrimano in acciaio inox
		Corrimano nero black epoxy	Cielino neon luce diffusa
		Cielino con finetti alogeni	Cielino neon



DALDOSS

ARMONIZZAZIONE E MONTAGNALE

Daldoss Elettronica Spa

Località Ciro 38057 Pergine Valugana (Tn) - Italia

T. (0039) 0461 51 86 11

F. (0039) 0461 51 86 54

www.daldoss.com